



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ FILAMENT | UNIVERSAL ULTRA

V 2.0 | 19-01-2024



SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

1.1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom commercial : Volumic UNIVERSAL ULTRA

1.2 ENTREPRISE

VOLUMIC 3D
12bis Rue Louis GARNERAY
06300 NICE - France

info@volumic3d.com

1.3 UTILISATION DU PRODUIT

Composé polymère biodégradable, adapté aux filaments d'impression 3D

SECTION 2: IDENTIFICATIONS DES DANGERS

Classification : Pas besoin de classification selon les critères SGH pour ce produit (conformément au règlement (CE) n ° 1272/2008 [CPL]).

Éléments d'étiquette : Conformément au règlement (CE) n ° 1272/2008 (CLP), ce produit ne nécessite pas d'étiquette de danger conformément aux critères du SGH.

Conseils spéciaux sur les dangers : Risque de brûlures au contact du polymère chaud. Vapeurs dangereuses en cas de brûlure.

SECTION 3 : COMPOSITION

Caractéristiques chimiques : Lot biodégradable à base de PLA, contenant du copolyester et des additifs.
Information additionnelle : Aucun ingrédient nocif

SECTION 4: MESURES DE PREMIERS SECOURS

Au contact de la peau

En cas de contact avec le polymère fondu, refroidir immédiatement la peau à l'eau froide. Une aide médicale peut être nécessaire pour éliminer les matériaux adhérents et pour traiter les brûlures.

Après l'inhalation

Après l'inhalation de gaz de décomposition ou de poussière, transporter le patient à l'air frais. Contacter un médecin en cas de malaise.

En cas d'ingestion

Aucun effet n'est connu. Rincer la bouche avec de l'eau et boire beaucoup d'eau. Contacter un médecin en cas de malaise.

Au contact des yeux

Bien rincer les yeux avec de l'eau.

SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE UN INCENDIE

Moyen d'extinction approprié : Eau, extincteur à poudre, mousse, dioxyde de carbone.

Risques d'exposition spéciaux : En cas de combustion incomplète, dégagement possible de monoxyde de carbone, de tétrahydrofurane, d'acide acétique et de produits de décomposition.

Équipement de protection spécial : Appareil respiratoire autonome.

Remarque : Les accumulations de poussière peuvent être inflammables.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

FILAMENT | UNIVERSAL ULTRA

V 2.0 | 19-01-2024

SECTION 6: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions personnelles : Utiliser des vêtements de protection appropriés. Éviter le contact avec les yeux et l'inhalation de poussières. Éloignez les sources d'inflammation.

Méthodes de nettoyage : Balayer le matériau et le placer dans un récipient. Éviter toute infiltration de matériau dans les systèmes de drainage.

SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation : Éviter le contact avec le polymère fondu. Évitez de générer de la poussière et des charges électrostatiques.

Stockage : Protéger contre l'humidité et les rayons UV. Conserver au frais et garder l'emballage fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Éviter les sources d'inflammation.

SECTION 8 : CONTRÔLES D'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures de sécurité techniques : Avec une ventilation appropriée, les seuils ne seront probablement pas atteints. Éviter les charges électrostatiques en utilisant des câbles de mise à la terre.

Équipement de sécurité personnel : Utiliser un équipement de sécurité adéquat, par exemple vêtements de protection, lunettes de protection des yeux, gants de protection thermique. En cas de formation de poussière, porter un masque avec filtre à particules.

Hygiène de travail : Ne pas manger ou boire pendant le travail. Éviter le contact de la matière chaude avec la peau. Éviter de respirer les poussières et les vapeurs.

SECTION 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme : Filament

Couleur : coloré

Plage de fusion : 190-210°C

Propriétés oxydantes : non auto-inflammable / inflammable

Densité : 1.39 g/cm³

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : Le produit est stable aux conditions de stockage recommandées.

Substances à éviter : Agents oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux : Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, aldéhydes, acide acétique, tétrahydrofurane, oligomères de faible poids moléculaire.

SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Irritation locale : La poussière peut provoquer une irritation des yeux, des voies respiratoires et de la peau. Après ingestion, des douleurs à l'estomac ou des nausées sont possibles.

Autres remarques : D'après nos connaissances et notre expérience, aucun effet nocif sur la santé n'est attendu si le produit est manipulé correctement pour l'usage désigné.

SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Effets écotoxiques : Dans l'état actuel des connaissances, pas d'effet négatif sur l'environnement connu, les résultats des tests ne sont pas disponibles. En raison de l'insolubilité dans l'eau, il n'est probablement pas dangereux pour les organismes aquatiques.

Dégradation biologique : Le produit est biodégradable, conformément à la norme EN 13432.

Bioaccumulation : En raison de sa consistance et de son insolubilité dans l'eau, aucune accumulation

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

FILAMENT | UNIVERSAL ULTRA

V 2.0 | 19-01-2024

biologique n'est attendue.

SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Produit : La production de déchets doit être minimisée, vérifiez les possibilités de recyclage. Les déchets peuvent être incinérés ou jetés avec les déchets ménagers conformément aux exigences des autorités locales

SECTION 14: INFORMATIONS DE TRANSPORT

Réglementation de transport : Non classé comme dangereux par les réglementations de transport ADR, ADNR, RID, ICAO / IATA, IMDG / GGVSee.

SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Règlements de l'UE : Ce produit ne nécessite pas d'étiquette de danger conforme aux directives CE. Classe d'exposition à l'eau (Allemagne) «Nwg», aucun risque de pollution de l'eau (classement selon Att. 1 de VwVwS)

SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

Ces données sont basées sur l'état actuel de nos informations et de notre expérience. Cette fiche de données de sécurité décrit notre produit en termes d'exigences de sécurité. Les données précédentes ne sont pas applicables en tant que garantie des propriétés du produit. Il incombe au destinataire de respecter les dispositions légales en vigueur relatives à l'utilisation de ce produit.

VOLUMIC 3D
12bis Rue Louis GARNERAY
06300 NICE
France

TVA: FR55452187792
EORI: FR45218779200026

Tel : +33 9 500 27 400
Email: info@volumic3d.com
Internet: www.volumic3d.com